



Características estándar



modo noche



temporizador



anti corrosión



auto-diagnóstico



drenaje efectivo



FUMAK

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo FA - ECB on/off

Modelo			FA - 09ECB	FA - 12ECB	FA - 18ECB	FA - 24ECB
Suministro de electricidad		V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	Enfriamiento	Btu/h	9000	12000	18000	24000
	Calefacción	Btu/h	/	/	/	/
SEER	Enfriamiento	W/W	3.43	3.44	3.43	3.43
SCOP	Calefacción	W/W	/	/	/	/
Medidas	Unidad interna	mm	800x190x292	850x190x292	1042x220x320	1042x220x320
	Unidad externa	mm	780x245x555	780x245x555	860x304x733	860x304x733
Capacidad			9K	12K	18K	24K

Modelo FAD - ECB Inverter

Modelo			FAD - 09ECB	FAD - 12ECB	FAD - 18ECB	FAD - 24ECB
Suministro de electricidad		V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	Enfriamiento	Btu/h	9000	12000	18000	24000
	Calefacción	Btu/h	9450	12600	18900	24000
SEER	Enfriamiento	W/W	3.21	3.22	3.21	3.23
SCOP	Calefacción	W/W	3.28	3.52	3.45	3.28
Medidas	Unidad interna	mm	800x190x292	800x190x292	960x215x300	1042x220x320
	Unidad externa	mm	780x245x555	780x245x555	795x290x733	860x304x733
Capacidad			9K	12K	18K	24K

